

비철 보호 테이프(PPTFR25)



- 용도 : 금속(파이프&앵글) 표면(충격&오염) 보호용 **無잔사 테이프**
- 기재(점착제) : PVC(Acrylic)
- 색상 : **Yellow & Red**
- 두께 : 0.25mm ± 0.005
- SIZE(폭*길이) : 35~1,200mm*25M(35mm 이하 폭 커팅 TEST 필요)
- 점착력(gf/25mm) : 350±30
- **난연 등급 : V-0**
- 인장강도(kgf/cm2) : 10Kg OVER 측정불가
- 신율(%) : 10Kg OVER 측정불가
- Service Temperature(°C) : -40 ~150
- **페인팅 된 표면에 적용할 시에는 반드시 테스트 후 적용해야 함**

※ 부착 요령

- 피착면의 먼지, 오일 등 불순물을 깨끗하게 제거한다
- 테이프 전체면이 피착면과 전체적으로 접합하도록 주의하며 부착한다.
- 충분한 힘으로 가압, 피착면의 굴곡이 심하거나 표면이 불규칙할수록 가급적 큰 힘을 필요로 한다.
- 일반적으로 테이프 1cm 당(폭 기준) 5kg의 힘을 필요로 한다.(엄지손가락으로 눌러줄 정도)

※ 취급시 주의 사항

- 보관 방법 : 직사광선이 닿지 않는 곳의 상온에 보관하며, 습도가 높지 않아야 합니다.
- 권장 사용 기간 : 제품 납기일로부터 1~3개월 이내 부착, 부착 후 5개월 이내 제거하는 것을 권장