


STONE ONE




D.C.I.


STONE ONE




WHITE
pag 4




BEIGE
pag 16



LIGHT GREY
pag 22



CHARCOAL
pag 32



STONE ONE

Un richiamo alla bellezza naturale del design scandinavo. STONE ONE si propone con una selezione di 4 colori, ognuno un omaggio all'ardesia norvegese. Apprezzata tanto per la sua bellezza quanto per la sua resistenza, la pietra ha fatto parte del design architettonico sin dagli albori dell'uomo. Nelle fredde terre della Norvegia, l'ardesia a grana fine è una parte dominante del suo paesaggio. STONE ONE ricompono il suo spirito attraverso un materiale ancora più performante, adatto ad ogni uso in ambito residenziale o ad alto traffico.

A nod to the natural beauty of Scandinavian design, STONE ONE offers four beautiful designer colors, each a tribute to the elegant look of Norwegian slate. Prized as much for its beauty as it is its durability, that stone has been a part of architectural design since the dawn of man. In the cold lands of Norway, fine-grained slate is a dominant part of its landscape. STONE ONE recreates its spirit through an even more performing material, suitable for any use in residential or high traffic areas.

Une évocation de la beauté naturelle du design scandinave. STONE ONE se décline en 4 couleurs, rendant chacune hommage à l'ardoise norvégienne. Appréciee autant pour sa beauté que pour sa résistance, la pierre fait partie du design architectural depuis les origines de l'homme. Dans les terres froides de Norvège, l'ardoise à grain fin est un élément dominant du paysage. STONE ONE recompose son esprit à travers un matériau encore plus performant, adapté à tout type d'utilisation en milieu résidentiel ou à fort passage.

Ein Hinweis auf die natürliche Schönheit des Skandinavischen Designs. STONE ONE gibt es in einer Auswahl von 4 Farben, die alle dem norwegischen Schiefer gewidmet sind. Dieser Stein, der dank seiner Schönheit und Festigkeit geschätzt wird, gehört schon seit Urzeiten zum Architekturdiesign. In den kalten Gebieten von Norwegen ist feinkörniger Schiefer ein dominierender Teil der Landschaft. STONE ONE gestaltet die Wirkung von Schiefer in Form eines noch leistungsstärkeren Materials nach, das für jeden Zweck in Wohnbereichen und für starke Begehungen geeignet ist.

Una evocación de la belleza natural con diseño nórdico. STONE ONE se presenta con una selección de cuatro colores, cada uno de los cuales es un homenaje a la pizarra noruega. Apreciada tanto por su belleza como por su resistencia, esta piedra forma parte del diseño arquitectónico desde tiempos ancestrales. En las frías tierras de Noruega, la pizarra de grano fino es un elemento dominante del paisaje. STONE ONE recompone su esencia a través de un material que ofrece más prestaciones aún, idóneo para cualquier uso en entornos residenciales o de tránsito elevado.

Напоминание о самобытной красоте скандинавского стиля в дизайне. Коллекция STONE ONE предлагает на выбор 4 цвета, каждый из которых отдает дань величелию норвежского сланца. Камень, ценимый человеком как за его красоту, так и за его необыкновенную прочность, используется в архитектурном дизайне с незапамятных времен. В холодных пейзажах Норвегии мелкозернистый сланец является доминирующим элементом ландшафта. Коллекция STONE ONE воспроизводит дух этого камня через еще более эффективный материал, подходящий для любого типа использования в жилых интерьерах или в помещениях с интенсивным движением.

北欧でよく見かける天然なデザインにインスピレーションを受けたシリーズ。4色のパレットがあり、ノルウェーのスレートを再現したものです。その天然岩は、強くて綺麗で、大昔から建築に使用されてきた建材です。北欧の風景でよくスレートを見かけることができますが、STONE ONEなら天然岩よりパフォーマンスが強く、住宅でも商業施設でもの利用が可能になります。



STONE ONE WHITE



STONE ONE WHITE












14

RIVESTIMENTO - WALL: STONE ONE WHITE . STONE ONE LIGHT GREY 30x60 - 11 4/5" x 23 5/8"
PAVIMENTO - FLOOR: STONE ONE LIGHT GREY 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"



15



STONE ONE BEIGE



PAVIMENTO - FLOOR: STONE ONE BEIGE 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" / 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"







22

23

STONE ONE LIGHT GREY



24



25





28




29



30

31



STONE ONE CHARCOAL



like SALT & PEPPER

Café

Shopping list



•ESPRESSO•
•Latte•
•Cappuccino•
•AMERICANO•



- cheese
- milk
- bread
- yoghurt
- dips
- lemon
- wine
- banana
- olive
- tomato
- champagne





36




37




FORMATI - SIZES - FORMATES - FORMATE - FORMATOS - ФОРМАТЫ - サイズ

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛПБРОВАННАЯ - シャープ加工

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR - Толщина - 厚み
 ≠9MM 3/8"



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Stone One White 763698
 Stone One Beige 763701
 Stone One Light Grey 763699
 Stone One Charcoal 763700



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
 Stone One White 763711
 Stone One Beige 763725
 Stone One Light Grey 763713
 Stone One Charcoal 763724



30x60 - 11^{4/5}"x23^{5/8}"
 Stone One White 763721
 Stone One Beige 763728
 Stone One Light Grey 763726
 Stone One Charcoal 763727




GRIP R11
 30x60 - 11^{4/5}"x23^{5/8}"
 Stone One White 763722
 Stone One Beige 763743
 Stone One Light Grey 763740
 Stone One Charcoal 763741




WHITE



BEIGE



LIGHT GREY



CHARCOAL

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{11/16} "x23 ^{5/8} " ^{11/16})
Stone One White	764760
Stone One Beige	764761
Stone One Light Grey	764762
Stone One Charcoal	764763

STONE ONE

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит / 無釉磁器タイル

STONE ONE - CARATTERISTICHE TECNICHE 9mm





Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики / 技術表

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит / 無釉磁器タイル							
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Características de calidad d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. / Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL. / E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL規格に準拠した実験による品質特徴	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ 基準要件			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 結果	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ 標準規格		
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	(%)	N ≥ 15 cm (mm)	MATTE		GRIP	
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров) 長さ幅の許容偏差:タイルの寸寸と平均寸法の割合	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%			
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания % 厚みの許容偏差:タイルの寸寸と平均寸法の割合	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%			
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок / 真直度の許容偏差:それぞれの寸法の割合	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%			
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность % / 直角度の許容偏差:それぞれの寸法の割合	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%			
Pianarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenfächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекося) 平坦度の許容偏差:中央、角の曲率、応力	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%			
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности / 表面品質	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов 95%以上の表面は目に見える不備があつてはいけない			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME/СООТВЕТСТВУЕТ 合致			
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды % / 吸水率	E≤0,5%			valore medio 0,08%			
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7.5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm) 破断強度 (厚み≥ 7.5 mm)	1300 min			valore medio 2500 Newton			
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2 応力強度	35 min			valore medio 50N/mm2			
resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate resistance to deep abrasion of unglazed tiles résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазуурованной плитки 無釉タイルの耐摩耗性	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям メーカーの告知を参考			valore medio 140mm³			
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен 耐汚染性	Classe 3 min			Classe 4-5			
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры 耐温度性	-			Resiste - Résistant Résiste - ERFÜLLT Resiste - Стойкая - - 耐える			
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов 住宅用またはプール用薬品に対する耐性	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям メーカーの告知を参考			UA			
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Resistencia a bassas concentracions d'acides i alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von sauren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией. / 低濃度の酸およびアルカリに対する耐性	-			ULA			
Resistenza al gelo / frost resistance résistance au gel / frostsicherheit resistencia a la helada / Морозостойкость / 耐凍性	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida / требуется / 必要			Resiste - Résistant Résiste - ERFÜLLT Resiste - Стойкая - 耐える			
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - friction coefficient (slipperiness) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения 静摩擦係数	-			R10	R11	DIN 51130	
	-			Classe B		-	DIN 51097
	-			>0,42 wet	>0,42 wet	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, D.C.I. SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, D.C.I. RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, D.C.I. SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISSONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIG VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, D.C.I. ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "D.C.I." РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ. - 1つのサイズを施工する際、2mmの目地を開ける一方で、複数のサイズを施工すると3mmの目地を開けることが望ましいです。

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге – ориентировочна а не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / 本カタログの記事内容、画像は、本物と異なる場合がございますので予めご了承ください。

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ - 色幅

 <p>V1 LOW THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色幅は均一</p>	 <p>V2 MODERATE LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter farbnunance Producto con una pequeña variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色幅は均一に見えるが異なる</p>	 <p>V3 HIGH HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter farbnunance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色やテクスチャーに違いがある</p>	 <p>V4 RANDOM VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnunance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 色やテクスチャーがそれぞれ大きく違う</p>
--	---	--	--

Prima stampa Maggio 2019

